

FOBY® HECHTBRUG

FOBY®



- VOORSTRIJK-
MIDDEL
- NIET ZUIGENDE
ONDERGRONDEN
- KANT EN KLAAR
- INGEKLEURD

VOORSTRIJK

Producteigenschappen

Foby Hechtbrug is een rood gepigmenteerde, licht gevulde kunstharstdispersie. Het product is zeer goed bestand tegen alkaliën.

Toepassingsgebieden

Met Foby Hechtbrug worden ondergronden voorbehandeld waarop men niet direct een afwerklaag kan aanbrengen, omdat de ondergrond niet poreus genoeg is, een te gering indringvermogen heeft of te glad is. Foby Hechtbrug vormt een hechtbrug tussen ondergrond en afwerklaag. Foby Hechtbrug is zowel binnen als buiten toe te passen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en moet ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijv. lossingmiddelen, losse delen, uitbloeiingen, stof, vervuiling e.d.).

Verwerking

Foby Hechtbrug kan met een blokkwast, roller of geschikte spuitapparatuur op de ondergrond worden gebracht. Indien Foby Hechtbrug voor buiten wordt gebruikt, het product mengen met 20% cement (gewichtsdelen). Aangemaakt product binnen 1 uur verwerken en ca. 3 uur laten drogen alvorens men de afwerklaag kan aanbrengen.

Opbrengst

1 emmer (5 kg) is voldoende voor ca. 20 m².

Technische gegevens

Foby Hechtbrug is een rood gepigmenteerde, sneldrogende kunstharstdispersie. Het soortelijk gewicht is ca. 1,2 kg/ dm³.

Verpakking

In emmers van 5 kg.

Overige Foby- producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Fobyprogramma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatiebladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan op gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met Eurovite Nederland BV.

Eurovite Nederland BV

Postbus 60 - 6710 BB Ede
Tel: 0318 - 664 555 / Fax: 0318 - 664 566
foby@eurovite.nl / www.foby.nl

